



Helti AL talajlazító



Alkalmazási Terület:

A talaj szerkezetétől függően 2-3 évenkénti alkalmazásra.

A kertészeti kultúráknál a sorközök lazítására, adapteres változattal a tápanyag pótlására.

Agrotechnikai ajánlás:

Tömődésre hajlamos talajok művelésére.

Sekély termelőrétégű talajok művelésére.

Belvízveszélyes területekre.

Eketalpréteg áttörésére.

Aszályos területeken a téli csapadék megtartása.

Eróziós területek művelésére.

Alkalmazási előnyök:

Talaj szellőztetése = talajélet javítása.



Vízbefogadás javítása, belvízveszély mérséklése.

Eróziós pusztulás csökkentése.

A szerves anyag a talaj felső termőrétegében való tartása.

A talajfelszín árnyékolása, vízmegtartás javítása különösen lezáró hengerrel kombinálva.

Különböző művelési mélységek biztosítása.

HELTI Altalajlazítók általános jellemzői:

Maximális művelési mélység: 65 cm

8-12 km/h munkasebesség eléréséhez ajánlott termékek:

Megnevezés	(LE) igény	Kések száma (db)	Kések távolsága (cm)	Munkaszélesség (cm)	Tömeg (kg)	Tömeg + rögtörős (kg)
HELTI AL 2X70	80	2	70	140	290	620
HELTI AL 3X50	120	3	50	150	440	820
HELTI AL 3X60	140	3	60	180	460	880
HELTI AL 3X70	160	3	70	210	470	910
HELTI AL 5X50	180	5	50	250	630	1250
HELTI AL 5X60	200	5	60	300	670	1450
HELTI AL 5X70	240	5	70	350	780	1650
HELTI AL 7X60	300	7	60	420	910	1890
HELTI AL 7X70	340	7	70	490	1030	2030