

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokt.hu

Web: www.eagrokt.hu

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEKI

**KERTITOX REVOLUTION 2500 / 3000
VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI
PERMETEZŐGÉP**



ALAPFELSZERELTSÉG

2500 / 3000 literes polietilén
permetlétartály, forgó öblítő
tartálymosással

300 literes polietilén tisztavizes
öblítőtartály

35 literes rozsdamentes
vegyszerbemosó tartály

15 literes polietilén
kézmosótartály

Száraz szintjelző

6 hengeres membránzivattyú – 260 liter/perc 15bar (POLY 2260)

Müller Isobus Midi permetezés vezérlő

Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás

Hidraulikusan lengéscsillapított és fékezett futómű

Kézifék

Állítható nyomtáv: 1600 - 2250mm

Kerék: 340/85 R38 (13,6 R38)

Meghajtó kardántengely

2" felöltő csomk, tartályfedélbe csatlakoztatva

6 méter önfelszívó tömlő és szűrő

Hátsó közúti világítás

Eszköztároló doboz

Sárvédő



SZÓRÓKERET

Típusa: 12-18 / 12-24FG Önbeálló és egyedülálló 3D lengéscsillapítású szórókeret

Munkaszélesség: 18 méter (5 szakasz), vagy 24 méter (5 szakasz)

Munkamagasság: 500 - 2300mm

Hidraulikus keret nyitás, zárás és emelés

Hidraulikus központi keret billentés

Rozsdamentes szórócső

Recirkulációs permetlérendszer

Hármas szórófejek (XR, AIXR, TWINJET fúvókákkal)

OPCIÓK

20 / 21 méteres szórókeret, 5 szakasz - felár

27 / 28 méteres szórókeret, 9 szakasz - felár

Hidraulikus független szórókeret billentés

Hidraulikus független külső szórókeret szárny nyitás

Ultrahangos keretszintszabályzás, központi keretbillentéssel – 2 érzékelővel

Ultrahangos keretszintszabályzás, központi és független keretbillentéssel – 3 érzékelővel

Müller Basic terminál

Müller Comfort terminál

Müller Touch 800 terminál

Müller Touch 1200 terminál

GPS-es sorvezető (Track-Leader szoftver + DGPS antenna)

GPS-es sorvezető (Track-Leader szoftver + DGPS GLONAS antenna)

GPS-es automata szakaszolás (Section-Controll applikáció)

S-box

Joystick

6 hengeres membránszivattyú - 300 liter/perc 15bar (Poly 2300) - felár

Szakasz szám növelés (elektromos) / db

Szakasz szám növelés (pneumatikus) / db

LED-es szórókeret világítás

Nyomkövető vonószerkezet (Self-Track)

Nyomkövető vonószerkezet csúszáskontroll rendszerrel (Hill-Track - 4munkahengerrel)

Kerék: 270/95 R44 (11,2xR44)

